



MORICK
Fliesenhandwerk

Reinigungsanleitung

für Feinsteinzeug und Keramische Fliesen mit AKEMI®-Produkten

Tipps zur Unterhaltspflege

Damit der Bodenbelag sauber und gepflegt bleibt, wird zur Unterhaltspflege AKEMI® Crystal Clean eingesetzt. Dieser Unterhaltsreiniger ist in Verbindung mit Lebensmitteln gesundheitlich unbedenklich, pH-neutral sowie streifenfrei. Die Anwendung erfolgt mit einer Dosierung von 2-4 Verschlusskappen auf 8 Liter Wasser.

Bei einer größeren Verschmutzung kann von Mal zu Mal eine Grundreinigung mit AKEMI® Ceramic Intensivreiniger erforderlich werden. Hierzu den Reiniger 1:5 bis 1:10 mit Wasser verdünnen und den Belag einbürsten oder mit einem weißen Pad einreiben. Nach einer Einwirkzeit von 10-15 Minuten sollte der Belag mit ausreichend klarem Wasser nachgespült werden.

Je nach Nutzung kann auch der AKEMI® Ceramic Intensivreiniger zur Unterhaltspflege eingesetzt werden. Dosierung: 2-4 Verschlusskappen auf 8 Liter Wasser.

Die Beachtung der Anwendungsbeschreibung und der technischen Merkblätter des Herstellers ist zwingend erforderlich. Bei Unklarheiten bitte Probeflächen anlegen. Zudem sollte auf den Schutz umliegender Oberflächen geachtet werden.

Vorsicht bei säurehaltigen Reinigern

Falls säurehaltige Reiniger erforderlich sind, sollten diese nur gelegentlich eingesetzt werden.

Die Boden- oder Wandfläche wird hierzu mit ausreichend Wasser vorgeätzt, damit die Fugen Wasser aufnehmen. AKEMI® Ceramic Zementschleierentferner wird zur Vorbereitung mit Wasser im Verhältnis 1:20 verdünnt.

Anschließend wird der Belag mit der Reinigungslösung eingebürstet. Bei sehr glatten Oberflächen empfehlen wir die Verwendung eines weißen Reinigungspads.

Nach einer Einwirkzeit von ca. 10-15 Minuten wird die Fläche mit ausreichend Wasser klar gespült. Im Anschluss wird eine zweite Reinigung mit AKEMI® Ceramic Intensivreiniger durchgeführt. Dies folgt nach dem Reinigungsprinzip „erst sauer und dann alkalisch“.

Vorsicht: manche Oberflächen wie dunkle Armaturen, Edelstahlrinnen oder ähnliches verändern sich durch saure Reiniger. Bitte auch hier Probeflächen anlegen sowie die technischen Merkblätter beachten.

Alle aufgeführten Reinigungsprodukte können über die Franz Morick GmbH bezogen werden.